

SOLUTIONS PANNEAU SOLAIRE

Nouveau B-BOX Solar, le store qui fonctionne à 100 % à l'énergie renouvelable.

Bandalux présente la nouvelle solution B-Box Solar, résultat de son innovation technologique continue et de son engagement envers le développement durable.

Un store d'extérieur qui comprend un panneau solaire, une batterie et un moteur qui fonctionne à 100 % à l'énergie renouvelable produite par le soleil.



COULEURS DISPONIBLES



Blanc
Ral 9016



Noir RAL
9011



Marron RAL
8019



Gris RAL
9006



Ivoire Claire
RAL 1013



Anthracite
RAL 7016

MANOEUVRES



Moteur

HAUTEUR MAXIMALE

5400 mm x 2400 mm

LARGEUR MAXIMALE

5000 mm x **4000 mm**

B-BOX SOLAR

NOVEAU ENROULEUR AVEC COFRE ET PANNEAU SOLAIRE

Store avec moteur autonome

Aucune installation électrique requise.

Le store comprend un panneau solaire, une batterie et un moteur qui fonctionne grâce à l'énergie renouvelable produite par le soleil.

Le moteur est alimenté par la technologie RTS de Somfy et est commandé par une télécommande.

Bandalux livre le store avec la batterie complètement chargée.




Coffre amovible

La batterie rechargeable se situe dans le coffre amovible pour un remplacement et un entretien en toute facilité.



Rangement optimal des câbles

Séparateur de câble à l'intérieur du caisson, spécialement conçu par Bandalux, qui permet de loger et d'organiser les câbles connectés.



Installation extérieure

Les façades à l'ombre sont à éviter, car elles empêchent le panneau solaire de se recharger correctement. Les cellules photovoltaïques doivent être toujours dégagées; aucun élément ne doit se trouver devant.

Resistance et leur fiabilité

Les embouts développés par Bandalux disposent d'axes métalliques plus robustes. Le support contient un roulement à billes haute précision qui confère au système un mouvement plus silencieux et plus doux et une rotation parfaitement concentrique.




B-BOX SOLAR

NOVEAU ENROULEUR AVEC COFRE ET PANNEAU SOLAIRE


Entrainement moteur plus silencieux

Tous les moteurs sont équipés d'une nouvelle roue d'entraînement multimatériaux conçue par Bandalux qui réduit le bruit et les vibrations du moteur pendant sa rotation.



Guidages adaptés à tous les besoins

Variété de guidages par câbles ou coulisses en aluminium conçus pour s'adapter à tout type d'installation et réduire les espaces au minimum.



U-302
LONGUE
COMPACTE



GUIDAGE PAR
CÂBLE INOX
ø5mm




U-402
LONGUE

Stores purificateurs d'air


Bandalux présente Airpure®. Résultat de son innovation technologique continue et de son engagement envers le développement durable et le bien-être des personnes, ce nouveau store inclut une technologie capable de purifier l'air de n'importe quelle pièce.

Application d'un nanorevêtement sur un tissu technique


Le store est traité de la manière suivante :



Un mélange d'oxydes minéraux est appliqué sur le tissu du store.



Ce mélange s'active naturellement avec la lumière du soleil ou la lumière artificielle.



En s'activant, il élimine toute particule polluante présente dans l'air (virus, bactéries, champignons, pollution et composés organiques volatils).

Une grande polyvalence

- Applicable à tous les systèmes de Stores Enrouleurs, Box, Fit Box, Sous-Toiture et Gamme Panneau Japonais.
- Disponible avec les tissus Polyscreen® 550 et Mega BO, en différentes couleurs :

POLYSCREEN® 550 AIRPURE®



Ash Pearl White White Linen White Pearl

MEGA BO AIRPURE®



Alabaster Black Dark Grey White



B-BOX SOLAR

OPTIONS ET INFORMATIONS TECHNIQUES

TARIF BASE (INCLUS DANS LE PRIX)

MANOEUVRE AVEC
MOTEUR PANNEAU
SOLAIRE



BARRE DE CHARGE
OCCULTE Ø20



COLORIS

Blanc
RAL 9016

Gris
RAL 9006

Marron
RAL 8019

Noir
RAL 9011

Ivoire
RAL 1013

Anthracite
RAL 7016

❗ Par défaut, Bandalux livre les profilés et les éléments en blanc. Si vous souhaitez un autre coloris, préciser le dans le bon de commande ou dans eBa.

MANOEUVRE	MODÈLE	Volt (V)	Ø mm	Nm	tr/min	Puissance (W)	Ampères (A)	Largeur min. Store (mm)
MOTEUR KIT SOLAIRE RTS	SUNEA 40 6/18	12	40	6	18	24	2,00	700
	SUNEA 40 10/12	12	40	10	12	32	2,67	700

❗ Pour garantir un fonctionnement correct, Bandalux fournira le modèle de moteur correspondant aux dimensions du rideau.

AUTOMATISMES

TÉLÉCOMMANDE MONOCANAL	TÉLÉCOMMANDE MULTICANAL
SITUA 1 RTS PURE ref.06700970C	SITUA 5 RTS PURE ref.06700881C

OPTIONS SANS SUPPLEMENT DE PRIX

BARRES DE CHARGE
OCCULTE Ø30



SLIM 35



COLLECTION AIRPURE®



Stores Airpure®:


- Collection Polyscreen® 550 Airpure® dans les couleurs: Ash, Pearl, White, White Linen et White Pearl.
- Collection Mega BO Airpure® dans les couleurs: Alabaster, Black, Dark Grey et White.

OPTIONS DE GUIDAGE COMPATIBLES⁽¹⁾

Guidage par câble
GUIDAGE CÂBLE
INOX Ø5mm



Coulisse en U
U-302 LONGUE
COMPACTE



❗ ⁽¹⁾ Il est indispensable de sélectionner un système de guidage pour une installation correcte de la B-Box Solar.

❗ Uniquement disponible avec support d'espacement de coulisse.

SUPPORTS SUPPLÉMENTAIRES

PLAFOU RENFORCÉ




FACE RENFORCÉ



❗ Incompatible avec les coulisses en aluminium installés frontalement.

SUPPORT D'ESPACEMENT DE COULISSE




❗ Compatible uniquement avec des coulisses U-402.

HAUTEUR STORE H	NBRE DE SUPPORTS PAR COULISSE
H ≤ 1500 mm	2
1500 mm < H ≤ 2500 mm	3
2500 mm < H ≤ 3000 mm	4
3000 mm < H ≤ 4000 mm	5

PROFILÉS INTERMÉDIAIRES



PROFILÉS
INTERMÉDIAIRES



L'option profiles intermediaires comprend 2 profiles pour une hauteur inferieure a 2 m et 4 profiles pour une hauteur superieure a 2 m. La moitie des profiles est installee de chaque cote du store.

❗ Largeur maximale 2500 mm

PERSONNALISATION

CONSULTER CATALOGUE
"DIGITAL PRINTING"



DIMENSIONS DES COFFRES (mm)

	AUTOPORTANT		SUPPORT RENFORCÉ FACE		SUPPORT RENFORCÉ PLAFOND	
	A	B	A	B	A	B
B-Box 136	136	136	147	147	136	147

ESPACE ENTRE LE SUPPORT ET LE TISSU (GAP)

	MOTEUR Ø40	GUIDAGE PAR CÂBLE		GUIDAGE ALUMINIUM U-LONG	
		a1	31 mm	31 mm	31 mm
		a2	23 mm	28 mm ⁽¹⁾	28 mm ⁽¹⁾

❗ (1) Information pour barre de charge Slim 35. Avec barre de charge occulte, soustraire 2 mm.

BARRES DE CHARGE ET HAUTEURS DE REPLI (mm)

	BARRE DE CHARGE OCCULTE				BARRE DE CHARGE VISIBLE	
	 20mm Ø 20mm		 30mm 30mm		 35mm 18mm Slim 35	
	A	B	A	B	A	B
B-BOX 136*	167	205	177	205	183	205

❗ *Informations pour support renforcé au plafond

BANDALUX